QleanAir

FS 70





現場の粉塵・臭気・浮遊菌の課題を解決します！

高性能な工業用空気清浄機のご紹介

3つの改善に寄与!

1 作業環境

2 歩留まり率

3 設備の保護

QleanAir

QleanAir FS 70
高性能な工業用空気清浄機

設備工事不要　**キャスター付きで移動可能**



●用途に応じて選べる製品タイプ

モデル名	FS70 スタンダード	FS70 カーボン	FS70 HEPA
主な対象・用途	一般的な製造現場・倉庫の粉塵や浮遊菌	臭気、ガス成分、溶剤臭が発生するエリア	病院、研究所、より高度なクリーン環境
本体寸法 （幅×高さ×奥行）	幅692 x 高さ1,527 x 奥行580mm		
最大寸法 （キャスター・ダクト含む）	幅692 x 高さ2,100 x 奥行580mm		
材　質	スチール（粉体塗装）またはアルミニウム		
重　量	124kg	153kg	124kg
設置・移動様式	キャスター付き可動式（据え置き可能）		
風量調整	3段階		
アラーム機能	フィルター交換時期お知らせ / ファン故障検知 / 安全停止機能		
最大処理風量	3,000m³/h	2,000m³/h	2,000m³/h
騒音レベル*1	58 dB	50 dB	50 dB
定格電源 *2	単相200~240V, 50/60Hz, 3.7A または 単相100V, 50/60Hz, 7.4A（当社手配の変圧器を使用した場合）		
消費電力	9-730W*3		
動作保証周囲環境温度	-25度~45度*4		
防爆対応	非対応		

*1 フィルターの目詰まりにより上がる場合があります。
*2 電源は接地処理（アース接続）を行って下さい。単相100V環境下にてご使用になれるトランス（変圧器）のご用意もございます。
*3 フィルター交換直後の参考消費電力は、処理風量が毎時2,000㎥で205W、毎時3,000㎥で375Wです。フィルターの目詰まりにより消費電力は上がります。
*4 当社手配の変圧器を使用した場合 -20度~40度です。







多様なニーズに対応できる業務用空気清浄機

QleanAir FS 70 は、製造業、倉庫、オフィス、病院など、空気環境の改善・管理が求められるあらゆる現場に対応する高性能空気清浄機です。独自の多層フィルター構造によって微細な粒子まで確実に捕集し、浄化された空気を室内に戻します。現場の課題や用途に合わせて選べる3つの製品タイプをご用意しており、それぞれの環境に最適な仕様で導入いただけます。周囲の換気装置とは独立して動作し、キャスター付きで移動も簡単なため、必要に応じて設置場所の変更も容易です。

QleanAirの特長

QleanAir（クリーンエア）は、設置からメンテナンス、フィルター交換までを一貫してサポート。専門スタッフによる定期メンテナンスにより、高い空気清浄性能を長期間維持し、快適で清潔な空気環境の実現に貢献します。

クリーンエア・スカンジナビア株式会社

〒105-7110 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10階 / 〒541-0053 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル15階
TEL : 03-6274-6385（代表） FAX : 03-6274-6386 E-mail : info@qleanair.jp Web : www.qleanair.jp

QleanAir FS 70